



COP^{*} ≥ 6
AIR 15°C
EAU 26°C

**COQUE MCF
ÉLÉGANCE**


ANTI-CORROSION
avec la dernière technologie
anti-UV pour résister
dans le temps

**PERFORMANTE
& ÉCONOMIQUE**



POMPE À CHALEUR


pour le chauffage de votre piscine



6 versions disponibles pour bassin jusqu'à **125 m³**

Distripac, une gamme de pompe à chaleur performante et accessible à tous.

Les pompes à chaleur **Distripac** sont exclusivement équipées de **compresseurs hautes performances MITSUBISHI**.



Couplée à un **échangeur** à double serpentin en titane, la **Distripac** est sans conteste l'une des pompes les plus fiables de sa catégorie.



Garanties

- Pompe à chaleur garantie **2 ans**
- Compresseur MITSUBISHI garanti **5 ans**
- Serpentin en titane **garanti à vie** contre la corrosion

- ✓ **Commande filaire avec affichage digital**
- ✓ **Jusqu'à 80% d'économie par rapport à un système de chauffage traditionnel**
- ✓ **Utilisation simplifiée TOUCH & GO**
- ✓ **Compresseur MITSUBISHI ultra performant**
- ✓ **Coque en métal anti-UV / anti-corrosion**
- ✓ **Compatible traitement au sel**
- ✓ **Fluide frigorigène écologique R410A**
- ✓ **Accessoire en option** : Module Wi-Fi
- ✓ **Accessoires inclus** :

1. Fixation sur palette en bois
2. Extension commande filaire (10m)
3. Kit de supports anti-vibration
4. Lot de 2 connecteurs de tuyaux
5. Tuyau d'évacuation des condensats
6. Coffret porte manuel + manuel d'utilisation



En option.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

DISTRIPAC-MINI
40

DISTRIPAC
55

DISTRIPAC
70

DISTRIPAC
90

DISTRIPAC
120

DISTRIPAC
150

DISTRIPAC
180

Standard EU
Certifié TUV

Volume du bassin (m³)	≤ 20	≤ 25	≤ 35	≤ 45	≤ 60	≤ 75	≤ 85
Référence	PC-DISTRIPAC-40	PC-DISTRIPAC-55	PC-DISTRIPAC-70	PC-DISTRIPAC-90	PC-DISTRIPAC-120	PC-DISTRIPAC-150	PC-DISTRIPAC-180
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	4210	5560	7010	9260	12320	14910
	Puissance consommée (W)	680	880	1160	1470	1950	2360
	COP	6,18	6,28	6,03	6,27	6,31	6,38
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	3100	4020	5000	6510	8510	10500
	Puissance consommée (W)	610	810	1010	1290	1680	2080
	COP	5,08	4,99	4,92	5,01	5,05	5,03
Alimentation	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz
Puissance max (W)	1110	1290	1830	2470	2790	3490	3850
Intensité max (A)	4,90	6,26	8,85	11,49	13,50	16,01	18,50
Plage de température de chauffage	15°C / 40°C	15°C / 40°C	15°C / 40°C	15°C / 40°C	15°C / 40°C	15°C / 40°C	15°C / 40°C
Plage de fonctionnement	4°C / 43°C	4°C / 43°C	4°C / 43°C	4°C / 43°C	4°C / 43°C	4°C / 43°C	4°C / 43°C
Débit (m³/h)	1,75	1,86	2,5	3,2	4,01	4,7	5,6
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Dimensions de l'emballage (mm)	845x330x495	845x330x585	905x350x645	1005x350x750	1005x350x750	1005x350x750	1005x350x750
Dimensions (mm)	770x315x480	770x315x480	827x340x531	927x340x636	927x340x636	927x340x636	927x340x636
Poids net / brut (kg)	38 / 46	36 / 39	41 / 44	47 / 50	50 / 53	56 / 59	66 / 80
Bruit à 1 m (dB(A))	<46	<46	<46	<47	<48	<49	<51
Bruit à 4 m (dB(A))	<36	<39	<40	<42	<43	<45	<46
Bruit à 10 m (dB(A))	<29	<30	<36	<37	<38	<39	<40
Type de compresseur	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Marque du compresseur	Toshiba	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Fonction	Chauffage	Chauffage	Chauffage	Chauffage	Chauffage	Chauffage	Chauffage
Pertes en charge (mCE)	0,8	0,9	0,9	1	1,10	1,13	1,15